



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Composizione secondo UNI EN 206 (UNI 11104)
- Cemento conforme alla UNI ENV197-1:CEM I-V
- Additivi conformi alla EN934-2
- Aggregati secondo UNI 11104 e UNI EN 12620 (adeguata resistenza a cicli gelo/disgelo per classi XF1, XF2, XF3, XF4)

Magrone di sottofondazione: dosaggio minimo di cemento 150 kg/m3

- Verificare quote e misure in sito con D.L.
- Verificare misure con progetto architettonico e D.L.

SQUADRE	GANCI	CURVE	PIEGATURA FERRI	SOVRAPPOSIZIONI
 1	 2	 3	1 2	

			2	
			3	Dm >= 150



NGEU PNRR M2C214.2 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 4.2 -
SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - REALIZZAZIONE DELLA LINEA
TRANVIARIA SIR 2

CIG B67BB4F3ED - CUP H94I19000130004

PERIZIA DI VARIANTE
LOTTO EST - STRALCIO PONTE DI BRENTA
LOTTO OVEST - STRALCIO CENTRO

COMMITTENTE:

APS Holding S.p.A.

ATTENTE: APS Holding S.p.A.	R.U.P.: Dott. Ing. Diego GALIAZZO
------------------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE:



REDATTO DA:



E-Farm engineering & consulting
35010 Peraga di Vigonza (PD) - via Germania, 7
Società con Sistema Qualità
Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008

Fermate
Adeguamento pensiline di fermata Breda

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO	ALL. N.
0	Novembre 2025	PRIMA EMISSIONE	EF	EF	EF	PW_2_PV_F_FE_035_0024
						Rif. Progetto Esecutivo:
						Rif. Progetto Costruttivo:
						DATA : NOVEMBRE 2025

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE.